

GYSPOT ARCPULL 350



STÅL - ALU 10 -
350 A

Ref. 062191

GYSpot ArcPull 350 er en buetrukket svejsemaskine designet til pladearbejde og svejsning af stål- og aluminiumsbolte, op til M8 i diameter, til plademetal. Den er også velegnet til reparation af buler i karosseri ved hjælp af trækringe og stænger til nitteudtrækning. Den intuitive grænseflade, dens polaritetsdetektion, dens synergier, dens motoriserede pistol og dens funktion ved 230 V AC enkeltfase letter svejsningen af tilføjede dele.

TEGNET BUE: DEN PROFESSIONELLE PROCES

Den tegnede bue bringer mange fordele sammenlignet med kondensatorafledning:

- Gentagelighed og pålidelighed ved processen.
- Komplet svejsning og god gennemtrængning.
- Gasbeskyttelse, der forhindrer forurening af svejsningen.
- Ingen efterbehandling efter svejsning.
- Ingen deformation på tynde lag.

BANEBRYDENDE INNOVATION

Pistolens indeholder en lineær motor, unik på markedet. Denne innovation har hidtil usete fordele:

- Overlegen kontrol med svejsecyklussen.
- Processtyring ved digital kontrol kræver ingen justering.
- Pistol med jordelektroder for en ideel strømfordeling rundt om bolten.
- Ideel til at fjerne selvsikrende nitter i karosseri.
- Enkelhed og eksekveringshastighed.

2 SVEJSETILSTANDE

En digital grænseflade giver intuitiv og funktionel navigation mellem svejsetilstandene:

- Synergisk tilstand har forudindstillede indstillinger til hurtig og nem brug.
- Den manuelle tilstand for erfarne brugere tillader personlige indstillinger til en bestemt brug.

TILVALGSMULIGHEDER



Regulator
20 l / min - UK
040274



Regulator
30 l / min - UK
041646



Forbrugsstoffer
til ARCPULL 350 pistol
059622




Tilbehørskasse
boltholdere
064591



Trolley weld 810
037489



PAKKE ARCPULL 350	B oliefremstilling & metalplader 064638	Reparation af bilkarosserier		
		Nitte 064645	Aftrækker 064652	Nitte + aftrækker 064669
ARCPULL 350 062191	■	■	■	■
Kasse dorne til bolte 064591	■	—	—	—
Nittekasse 064584	—	■	—	■
Jordklemme 250 A 043787	—	■	—	■
Ringholder 059610	—	—	x1	x1
Alu-ringboks 1,5 mm 059429	—	—	■	■
3 trækstænger 050792	—	—	180, 300, 500 mm	180, 300, 500 mm



50/60hz

I_2 MAX

208 > 240 V | 10>350 A

INTEGRATED TECHNOLOGY

SYNERGIC PFC SR AD

● ● ● ●



ACIER/STEEL ALU

SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR

U_2
V

20,4 > 34

I_{AM}
A

16

I_{RMS}
A

-



OK



OK

cm/kg

30 x 24.5 x 22 / 14,3