

Vertikaalne GYSFLASH 53.48 CNT FV on spetsiaalselt seinale või autotöstukile paigaldamiseks mõeldud 50 A võimsusega laadija, mis on varustatud invertertehnoloogiaga. See võimaldab hoida 6 V, 12 V, 16 V, 24 V, 36 V ja 48 V plii- või liitiumaku ("standard" liitiumioon- liitium-raudfosfaat) täiesti stabiliseeritud pinget diagnostika etappide ajal. Samuti tagab see optimaalse laadimiskvaliteedi kõige kaasaegsemate akude, eelkõige veoakude hooldamiseks. Tänu USB-ühendusele on see 100% kohandatav.

4 TÖÖREŽIIMI

- **Laadimine:** 6/12/16/24/36/48 V plii- või liitiumakudele 5 kuni 600 Ah.
- **Diagnostika:** toetab kuni 50 A sõiduki akusid diagnostikafaasis, hooldustöökodades.
- **Näitusetuba:** pakub pidevat voolu, kui kasutatakse näidissõiduki elektrilisi lisaseadmeid. Samuti juhib see aku optimaalset laadimist.
- **Tester:** Võimaldab kontrollida aku pinget, hinnata käivitussüsteemi (starteraku) ja sõiduki generaatori seisundit.

100% CONNECTED

- USB kaudu laadimisrežiimide ja profiilide lisamine, kustutamine või muutmine.
- Impordite eelnevalt määratud konfiguratsioonifaile, mis on kohandatud koormuskaupadele.
- Laadimisajaloo ja andmete otsimine USB-pulgalt ning nende kasutamine tabelis.
- Lisamoodulite (SLM, SPM, vöötкодilugeja jne) ühendamine spetsiaalse moodulipesa (SMC: Smart Module Connector) kaudu.



Intuiitiivne kasutajaliides saadaval 22 keeles.

SUUREPÄRANE VEOAKUDE LAADIMISEKS

- GYSFLASH 53.48 CNT on ühendatud laadija, mille pinget on reguleeritav vahemikus 6 kuni 48 V. See hooldab **kõiki veoakutüüpe** (plii- või liitiumakud).
- **2 laadimisprofiili** (12 olemasoleva hulgas) ja **Gys inseneride poolt välja töötatud konfiguratsioon** (allalaaditav veebisaidilt) on mõeldud kahveltöstukite, kirsipikandurite, pesurite jne. akude jaoks.

	Veoaku laadimisaeg sõltub selle mahutavusest				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Liquid (Ah)	260	360	480	610	790
GEL (Ah)	-	260	330	400	470

AUTOMAATNE LAADIMINE

- Spetsiifiline laadimiskõver Plii **8 sammu** (9 sammu vedamisel) või liitium **9 sammu** ilma järelevalveta.
- Funktsioonid "Auto-Detect" ja "Auto-Restart" automatiseerivad laadimist aku ühendamisel ja voolukatkestuste ajal.
- Taastab sügavalt tühjenenud akud >2 V (automaatne SOS taastamine).

TEHNOLOOGIA & TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

- **FV Flexible Voltage**, laadija töötab toitepinge vahemikus 85-265 V.
- **Kaablite kontrollimine ja kalibreerimine.**
- **Lukustus**, väldib vale käsitlemise ohtu, ideaalne garaažides ja näitusesaalides.

ULTRA-SECURE

GYSFLASH 53.48 CNT **kaitseb sõiduki pardaelektronikat, kaitseb võltsimise eest ja hoiab tänu integreeritud temperatuurandurile ära siseelektronika ülekuumenemise.**

ERGONOMIA

- Kompaktna ja tugeva konstruktsiooniga koos kaabliirulliga ees.
- Valikuline seinakinnitus libiseva süsteemiga või magnetiline (MagnetFix 50).



Komplektis:



Klambrid
5 m - 10 mm²




Seinakinnitus
x2 x2

GNT MODULID



ACCESSORIES



MagnetFix 50
029637

Valikuline - ühilduvad kaablid



Anderson Cable > Klambrid
056503 - 2,5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable > NATO
026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable > Texas
055902 - 0,2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



Anderson Cable > REMA
069091 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable > Anderson 175 A
069107 - 5 m - 16 mm²



NATO pistik
026780

V	50/60 Hz	⚡	I _{charge}	Laadimine	Z _z	Ondulation/Ripple	Laadimiskõver	⬆️	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	80 A	2,5 m
6/12/16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	50 A	5 < 600 Ah	<0.	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 sammu (Pb) 9 sammu (liitium)	28 A	50 A	6,5	340 x 150 x 250	Automaat >2V	IP 30	80 A	2,5 m
36/48 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	25 A 50 A						41 A	50 A						
				20 A	26 A	37 A	48 A									