

Gysflash 50-24 HF on suure võimsusega stabiliseeritud toiteplokk, mis sisaldab invertertehnoloogiat ja millel on 5 funktsiooni:

- Akutugi: säilitab 6, 12 ja 24V (vedel- või geel-) autoaku diagnostikatööde ajal
- Advance akulaadija: tagab kõige kaasaegsema sõiduki aku hooldamiseks ideaalse laadimistsükli
- Showroom-režiim: hooldab akusid müügisaali sõidukites
- "akuvahetuse" režiimis säilitab elektrivarustuse, et säilitada sõiduki mälu seaded
- Suure võimsusega stabiliseeritud toide: pinget ja voolu reguleeritav.

5 režiimi

- Laadimine
- Diagnostika
- Showroom
- Vahetage aku
- Toiteallikas

Täiustatud funktsioonid

- Automaatne taaskäivitamine
- Kaabli testimine ja kalibreerimine
- Näituserežiimi lukustus
- "Lihtne laadimine" režiim
- "Eksperdi" aktiveerimine ja seadistamine laadimiskõver
- Automaatne SOS taastamine sulfaatumud aku puhul



Intuiitiivne kasutajaliides

19 saadavalolevat keelt

Õhuke suurus

Laadija kõrgus (<11cm) võimaldab seda sõiduki alla paigutada.

Kaablid

- Paigaldatakse 2x 5m - 10 mm²
 - Saab paigaldada 2x8m - 16 mm² ja rohkem.
- kalibreerimine on automaatne.

TEHNOLOOGIA

Kõrge töötõhusus
94%

15% rohkem energiat




Välisventilatsioon puudub
=
Tolmu sissepääs puudub



Inverter - See tehnoloogia võimaldab :

- Parema töötõhuskõrge kaaluga (6 kg).
- Löögi- ja vibratsiooni neelavad jalad.

FEATURES



Showroom Mode ja vähendatud mõõtmed :

- Väike kõrgus (< 11 cm): võimaldab paigutada sõiduki alla.
- Showroomi režiimi lukk: vältimaks väärkäitumist, mis on ideaalne garaazide ja müügisaalide jaoks.
- Automaatne taaskäivitamine: taastab automaatselt režiimi viimasest asendist, kui elektrikatkestus.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax 50A	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah 10-600Ah	Charging Curve IUoU	BSU			Change Battery 80A	IP IP 21	cm 30x29,2x10,5	kg 6,0
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V	6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12V				12>14,8V	12,9V				
			24V				24>29,6V	25,8V				