

Le dévidoir séparé TF 4RN, à refroidissement AIR, est compatible avec les générateurs PROMIG 400 G.DV et 400-4S DUO.

SYNERGIQUE

- **Fonction synergique** : Le paramètre de l'avance fil est piloté du dévidoir en toute simplicité.

INDUSTRIEL


- Sa construction **mécanique renforcée** lui assure une grande longévité.
- Son **moto-dévidoir 50W à 4 galets** assure un dévidage idéal sur fil plein jusqu'au Ø 1.2 mm.

MOBILE

- Livré avec sa tourelle qui se fixe sur le générateur. Le dévidoir peut se loger sur la tourelle ou se poser sur le sol.
- Faisceaux de liaison de 5 et 10 m.



Gamme PROMIG



Modèle G

Modèle DUO

PACK TYPE : ref. 036109 (sans mano)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		Dévidoir TF 4RN ref. 061699		Faisceau de liaison 5m - 70 mm ² ref. 034839		Câble de masse 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Acier / Inox 350A - 4m (AIR) ref. 040946

OPTIONS



Manomètre 30L/min

- 🇫🇷 041622
- 🇩🇪 041219
- 🇬🇧 041646

Faisceaux de liaison

L.	Air	
	50 mm ²	70 mm ²
5m	034822	034839
10m	034853	034860

U ₁	I ₁	Ø		Ø		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18