

Il trainafilelo separato TF 4RN, con raffreddamento ad ARIA, è compatibile con i generatori PROMIG 400 G.DV e 400-4S DUO.

SINERGICO

- **Funzione sinergica** : Il parametro dell'avanzamento del filo è comandato dal trainafilelo in tutta semplicità

INDUSTRIALE


- La sua struttura **meccanica rinforzata** gli conferisce una grande longevità.
- **Il suo trainafilelo da 50W a 4 rulli** assicura un'uscita ideale con filo pieno fino a Ø 1.2 mm.

MOBILE

- Fornito con la sua torretta che si fissa al generatore. Il trainafilelo può appoggiarsi alla torretta o posarsi al suolo.
- Fasci cavi di collegamento 5 e 10m.



Gamma PROMIG



Modello G

Modello DUO

PACK TYPE : ref. 036109 (senza mano)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		Trainafilelo TF 4RN ref. 061699		Fasci cavi di collegamento 5m - 70 mm ² ref. 034839		Cavo di massa 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Acciaio / Inox 350A - 4m (AIR) ref. 040946

OPZIONI



Manometro 30L/min

- 🇫🇷 041622
- 🇩🇪 041219
- 🇬🇧 041646

Fasci cavi di collegamento

L.	Air	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

U ₁	I ₁	Ø		Ø		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18