

TF 4RN atskiras oru aušinamas vielos tiekuvas suderinamas su "PROMIG 400 G.DV" ir 400-4S DUO suvirinimo aparatais.

SYNERGIC

- **Sinerginė funkcija** : Laidų greičio nustatymas valdomas iš vielos tiektuvo.

INDUSTRIAL


- Jo sunkiasvorė konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Jo 4 ratų pavaros sistema kartu su 50 W varikliu užtikrina efektyvų vielos padavimą su kieta viela iki Ø 1,2 mm.

MOBILUS

- Tiekiamas kartu su vielos tiektuvo atrama, skirta pritvirtinti prie suvirinimo generatoriaus. Laidų tiektuvą galima uždėti ant vielos tiektuvo atramos arba pastatyti ant žemės.
- 5 m ir 10 m ilgio jungiamieji kabeliai.



PROMIG diapazonas



G modelis

DUO modelis


PAKUOTĖS TIPAS: ref. 036109 (be reguliatoriaus)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		TF 4RN vielos tiekuvas ats. 061699		Jungiamieji kabeliai 5 m - 70 mm ² ref. 034839		Įžeminimo kabelis 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Plienas / nerūdijantis plienas 350A - 4m (AIR) ref. 040946

GALIMYBĖS



Regulatorius 30 l/min

-  041622
-  041219
-   041646

Jungiamieji kabeliai

L.	Oro	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

U ₁	I ₁	Ø mm		Ø mm		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18