

Atsevišķais ar gaisu dzesējams stieples padevējs TF 4RN ir saderīgs ar PROMIG 400 G.DV un 400-4S DUO metināšanas iekārtām.

SYNERGIC

- **Sinerģiskā funkcija** : Troses ātruma iestatījums tiek kontrolēts no stieples padevēja.

INDUSTRIAL


- Tās izturīgā konstrukcija nodrošina ilgu kalpošanas laiku.
- Tās 4 riteņu piedziņas sistēma apvienojumā ar 50 W motoru nodrošina efektīvu stieples padevi ar cietu stiepli līdz Ø 1,2 mm.

MOBILE

- Piegādāts kopā ar stieplu padevēja balstu, ko piestiprināt pie metināšanas ģeneratora. Stieplu padevēju var novietot uz stieplu padevēja balsta vai novietot uz zemes.
- 5 m un 10 m starsavienojuma kabeli.



PROMIG klāsts



G modelis

DUO modelis

PACK TYPE : ref. 036109 (bez regulatora)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		TF 4RN stieples padevējs ref. 061699		Savienojuma kabeli 5m - 70 mm ² ref. 034839		Zemējuma kabelis 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Tērauds / nerūsējošais tērauds 350A - 4m (AIR) ref. 040946

OPTIONS



Regulators 30 l/min

- 🇫🇷 041622
- 🇩🇪 041219
- 🇬🇧 041646

Savienojuma kabeli

L.	Air	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

U ₁	I ₁	Øm		Øm		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18