

**GYSARC 160 je jednofázový invertorový zvärací stroj na zváranie SMAW (MMA). Je vyrobený s použitím najnovšej technológie invertorov IGBT a má vynikajúce zväracie vlastnosti a stabilitu oblúka.**

## ZVÁRANIE MMA

Zvárajte väčšinu obalených elektród: rutil, nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a základné (do Ø 4,0 mm).

## TECHNOLÓGIA MENIČA

- **Okamžitý vznik oblúka** vďaka vysokému napätiu naprázdno.
- **Konštantný zvärací výkon.**
- **Nepretržitý prúd** umožňuje veľmi mäkký nábeh oblúka.
- Vysoká stabilita zväracieho prúdu napriek meniacemu sa napájaciemu napätiu.



## ZVÁRACIE FUNKCIE



**Hot Start :**  
jednoduché zapálenie oblúka.



**Arc Force :**  
umožňuje nastavenie prúdu pre rôzne podmienky zvárania a práce.



**Antisticking :**  
umožňuje ľahšie udieranie oblúka a minimalizuje riziko prilepenia zvärackej tyče k materiálu.



Dodáva sa s:

- Uzemňovací kábel (1,6 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>)
- Držiak elektród (1,6 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>)

## SAFE

- Optimalizované chladenie stroja s tepelnou ochranou.
- Ochrana proti nadprúdu.

## ULTRA PORTABLE

- Veľmi ľahký (2,9 kg)
- Kompaktný - vďaka svojej veľkosti sa dá uložiť kdekoľvek (na polici, pracovisku atď.)
- Jednoduché prenášanie pomocou popruhu ako rukoväť alebo na ramene.



**Intuitívny ovládací panel** s jedným potenciometrom na nastavenie intenzity zvárania (10 > 160 A)

	50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MMA A	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA EN 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub> V	mm <sup>2</sup>	cm	kg	IP
				HS	AF	ANTI-STICKING						
230 V 1~	16	10 → 160		▪	▪	▪	85 A @ 60% 70 A @ 100%	63	10/25 Ø 9	15 x 23 x 10	2,9	IP 21