

GYSpot ArcPull 350 är en bågdragen svetsmaskin konstruerad för plåtarbete och svetsning av stål- och aluminiumbultar, upp till M8 i diameter, till plåt. Den är också lämplig för reparation av bucklor i karosser med dragringar och stavar för nituttag. Det intuitiva gränssnittet, dess polaritetsdetektering, dess synergier, dess motoriserade handtag och dess drift i 230 V AC enfas underlättar svetsning av tillsatta delar.

DRAGEN BÅGE: DEN PROFESSIONELLA PROCESSEN

Den dragna bågen ger många fördelar jämfört med kondensatorurladdning:

- Processens repeterbarhet och tillförlitlighet.
- Komplet svetsning och god penetration.
- Gasskydd som förhindrar förorening av svetsningen.
- Ingen efterbehandling efter svetsning.
- Ingen förvrängning på tunna ark.

INNOVATIONSGENOMBROT

Handtaget har en linjär motor, unik på marknaden.

Denna innovation har enastående fördelar:








- Överlägsen kontroll av svetscykeln.
- Processhantering med digital kontroll som inte kräver någon justering.
- Handtag med markelektroder för en idealisk strömfördelning runt dubben.
- Idealisk för att ta ut självpenetrerande nitar ur kaross.
- Enkelhet och körhastighet.

2 SVETSLÄGEN

Ett digitalt gränssnitt ger intuitiv och funktionell navigering mellan svetslägen:

- Synergiskt läge har förinställda inställningar för snabb och enkel användning.
- Det manuella läget för erfarna användare tillåter personliga inställningar för specifik användning.



PACK ARCPULL 350	Plåtslagning & plåt 064638	Bilkarosserparation		
		Nit 064645	Dragare 064652	Nit + dragare 064669
 ARCPULL 350 062191	■	■	■	■
 Låddornar för dubbar 064591	■	—	—	—
 Nitiåda 064584	—	■	—	■
 Jordklämma 250 A 043787	—	■	—	■
 Ringhållare 059610	—	—	x1	x1
 Alu Ringlåda 1,5 mm 059429	—	—	■	■
 3 dragstänger 050792	—	—	180, 300, 500 mm	180, 300, 500 mm

OPTIONER



Regulator
20 l/min - UK
040274



Regulator
30 l/min - UK
041646



Förbrukningsvaror
för ARCPULL 350
handtag
059627



Tillbehörslåda
Dubbehållare
064591



Vagn svets 810
037489

6 dubbehållare:
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 7,1 mm
Ø 8 mm

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY				ACIER/ STEEL	ALU	U ₂ V	I _{AM} A	I RMS A	OK	OK	cm/kg
		SYNERGIC	PFC	SR	AD								
208 > 240 V	10>350 A	●	●	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		20,4 > 34	16	-	OK	OK	30 x 24.5 x 22 / 14,3