

AUTOPULSE 320-T3 е цифров MIG/MAG генератор на двойни импулси с 3 вградени телоподаващи устройства. Това е изключително усъвършенствана машина с 68 синергични криви, осигуряващи изключително качество на дъгата. Многофункционална, тя може да побере 3 различни горелки за заваряване на стомана, алуминий и спояване (CuSi3/CuAl8). Лесният за употреба интерфейс и много прецизното подаване на телта правят качеството на заваръчния шев върху много тънки листове изключително.



ОПТИМИЗИРАНИ НАСТРОЙКИ ЗА МИГРАЦИЯ/МАГНИТНА АКТИВНОСТ

- Процеси на заваряване : Стандартен, импулсен, импулс в импулс и ръчен.
- Режими на активиране на тригера : 2T, 4T, SPOT, DELAY и функция TACK.
- Прецизен контрол върху цикъла на заваряване : Скорост на пълзене (CreepSpeed), плавен старт (Softstart), горещ старт (Hotstart), наклон нагоре (Upslope), наклон надолу (Downslope), запълване на кратер (Crater Filler), постгаз (Postgaz) и др.
- MIG/MAG заваряване :
 - стоманена тел Ø 0,6 / 1,0 mm
 - тел от неръждаема стомана Ø 0,8 / 1,0 mm
 - алуминиева тел Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- Режим на спояване :
 - тел CuSi и CuAl Ø 0,8 / 1,0 mm

ОПРОСТЕНО ЗАВАРЯВАНЕ

- Синергичните криви на 68 гарантират отлична заварка при използване на широк спектър от материали, размери на тел и газове.
- Интегралният синергичен режим определя автоматично най-добрите заваръчни настройки, но също така позволява на потребителя да ги регулира (скорост на подаване на тел, напрежение, ток, самостоятелно).

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

- 4 микропроцесора увеличават скоростта на изчисленията и общата ефективност на машината.
- Много високото напрежение на дъгата гарантира лесно създаване на дъга и изключителна производителност на дъгата при всички видове метали.
- 3 електронно регулирани телоподаващи устройства, снабдени с по 4 задвижващи ролки.
- Ще побират до 3 ролки тел с диаметър 200 mm.
- Автоматично разпознаване на горелките при натискане на спуська.
- Надвесена стойка за горелка (x3) и заваръчна каска.
- Съвместим с горелки Push Pull (24 V).
- Съвместим с пистолети за навиване на шпули и идеален за алуминиева мека тел (AlSi5 / AlSi12).

Доставя се с 3 горелки (250 A - 3 m) :

- MIG/MAG горелка (Ø 1,0)
- MIG/MAG горелка (Ø 0,8)
- ALU горелка (Ø 1,2)

+ над висяща стойка за горелка в комплекта



3 нива на клиентски интерфейс :

- EASY (опростен модул)
- EXPERT (пълнен модул)
- AVANCÉ (специфични приложения)

УДОБЕН ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙС

- Нов и опростен интерфейс, разработен специално за използване от персонала на автосервиза.
- Цветен екран XL за много прецизно задаване и управление на цикъла на заваряване.
- 2 колелца за превъртане и 4 бутона за лесно придвижване през различните менюта.
- Пълно обновяване на машината и нейните програми чрез обикновена USB памет.
- Възможност за съхранение на до 500 програми за заваряване за повтарящи се задачи.

УСТОЙЧИВ И МОБИЛЕН

- Подсилен корпус.
- Степен на защита IP23.
- Ниска основа, подходяща за 2 газови бутилки (2x4m3).

АКСЕСОАРИ (ОПЦИИ)



Факел Push Pull

046283 4 м 3 кг 220 A (20%) ⚡ 0,8 → 1,2



















Пистолет за навиване на горелка

041486 4 м 3 кг 150 A (60%) ⚡ 0,6 → 1,0



Кутия с контактни крайници MB15 / MB25 - 250 A 037458

													
50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200	 50 W	0.5 → 20		X (40°C)	V	88 x 63 x 93	64	IP 23	24 kVA