

**GYSFLASH 51.12 CNT FV е свързано зарядно устройство с висока мощност 50 A и инверторна технология. То позволява да се поддържа 12 V оловна или литиева батерия с идеално стабилизирано напрежение по време на фазите на диагностика. То ще осигури най-добрия цикъл на зареждане, препоръчан за поддръжка на най-модерните превозни средства на пазара. Неговата USB свързаност го прави 100% персонализируем.**

## 4 РЕЖИМА НА РАБОТА

- **Зареждане** : за 12 V оловни или литиеви (LFP) батерии с капацитет от 5 до 600 Ah.
- **Диагностика**: поддържа до 50 A за 12 V акумулатори в превозни средства във фаза на диагностика, в сервиси за техническо обслужване.
- **Шоурум** : осигурява непрекъснато захранване при използване на електрическите аксесоари на демонстрационен автомобил. Той също така управлява оптималното зареждане на акумулатора.
- **Testeur** : Позволява да се провери напрежението на акумулатора, да се оцени стартовата система (стартерната батерия) и състоянието на алтернатора на автомобила.

## 100% СВЪРЗАНО

- Добавяйте, изтривайте или променяйте режими и профили на зареждане чрез USB.
- Импортиране на предварително дефинирани конфигурационни файлове, адаптирани към товарните сделки.
- Извличане на историята на зареждането и данните на USB памет и използването им в електронна таблица.
- Свързване на допълнителни модули (принтер, баркод четец и др.) чрез специалното гнездо за модули (SMC: Smart Module Connector).



Доставя се с кабели  
(2,5 м - 10 мм<sup>2</sup>)



SMC USB

## АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

- Удължава живота и производителността на оловни (гел, AGM, течни, калциеви и др.) и литиеви (LFP) батерии.
- Специфична крива на зареждане в **8 стъпки** (оловна батерия) или **9 стъпки** (литиево-желязофосфатна батерия) без надзор.
- Възстановява дълбоко разредени батерии >2 V (автоматично SOS възстановяване).

## ТЕХНОЛОГИИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ФУНКЦИИ

- **FV Flexible Voltage**, зарядното устройство работи със захранващо напрежение между 85 и 265 V.
- **Функцията "Auto-Detect"** автоматично стартира зареждането, когато към зарядното устройство се свърже батерия.
- **Функцията "Auto-Restart"** в случай на прекъсване на захранването с памет на настройките.
- **Контрол и калибриране на кабелите.**
- **Заклучване**, избягва риска от неправилно боравене, идеално за гаражи и изложбени зали.
- **До 12 профила на зареждане** на разположение, включително профил Easy за опростено зареждане, подходящ за всички оловни акумулатори.



Интуитивен интерфейс  
на 22 езика

## ULTRA-SECURE

- **Защита на бордовата електроника на автомобила**: защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Система за предотвратяване на искри.
- **Сменяем предпазител**, който предпазва от неправилна употреба.
- **Температурен сензор** за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.

## ERGONOMIC

- **Издръжлив корпус** с подложки, абсорбиращи удари и вибрации.
- **IP41** корпус, защитен от проникване на предмети, по-големи от 1 мм.
- **Ниската височина** (10,5 см) позволява на зарядното устройство да се намира скрито под автомобила.



МОДУЛИ CNT



## ACCESSOIRES (по избор)



Стенен рафт  
055513



Калфъ за пренасяне  
060432

### съвместими кабели



Кабел Андерсън > Клещи  
056503 - 2,5 м - 16 мм<sup>2</sup>  
054615 - 5 м - 16 мм<sup>2</sup>  
056572 - 8 м - 16 мм<sup>2</sup>



Кабел Андерсън > НАТО  
026810 - 5 м - 16 мм<sup>2</sup>



Кабел Андерсън > Тексас  
055902 - 0,2 м - 16 мм<sup>2</sup>  
028791 - 1 м - 16 мм<sup>2</sup>



конектор НАТО  
026780

50 / 60 Hz		Icharge	12 V	Charge	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	Ondulation/Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	80 A	2,5 m
100-240 V AC	850 W	50 A	12 V	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U<sub>0</sub></sub> , I <sub>U</sub>	8 step (Pb) 9 step (LiFePO <sub>4</sub> )	40 A	50 A	6,6	300 x 105 x 300	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m