

GYSFLASH 15.24 Xtrem充电器将机械设计与电子设计完美结合。专为在采石场、污染严重地区或军事等要求苛刻的环境中运行而设计，抗震性强，防护等级高（IP65：防止材料或液体飞溅）。适用于为12 V和24 V铅蓄电池充电，其充电电流高达15 A，足以满足大多数类型车辆（工程车，卡车，汽车，拖拉机等）的维护要求。

高端科技

- 高效，占空比为15A, 100 % (40° C)。
- 无风扇设计：无外部通风，防尘。
- 2种充电模式：
Pb (14.4 V / 15 A 最高)：专为10Ah-240Ah 12V铅酸蓄电池充电。
Pb (28.8 V / 15 A 最高)：专为10Ah-240Ah 24V铅酸蓄电池充电。
- 3种充电电流：5A, 10A及15A。可选择最适合电池容量的充电电流。
- 电源模式，车辆更换电池时保存内存设置，将充电器转换为稳定电源使用。



极端条件使用

- 机身小巧坚固，带卷线器。
- 配有防震垫座。
- 防尘、防微小异物及防喷水（IP65）。
- 壁挂式安装，可选滑动或磁铁系统（MagnetFix）。
- 军用连接，安全牢固，能承受强电流。



高级功能

- 断电情况下，自动保存设置参数，待重新接通电源后，设备自动重启并进行充电。
- 检查与校准电缆以实现电池最佳充电状态（更换电缆时重新校准）。
- 电池电压低于1V时，可强制充电。

100% 自动充电

- 延长(凝胶、AGM、液态等) 铅酸蓄电池使用寿命以及保持其性能。
- 6步充电法，无需监管
- 从2V开始可为电池充电。

超高安全性


- 保护车载电子设备：防止短路，极性颠倒和过度充电。防火花系统。
- 电池断开，自动进入待机模式。
- 内置温度传感器以适应电池充电电压水平。
- 操作界面简洁灵敏，防止误操作。
- 符合军事标准 VG 96960。

原装备配：



配件（可选）

MagnetFix 磁铁支架
029637



连接器
OTAN
026780



2pts/NATO
5 m - 4 mm²
025837



连接器
DIN14690
028784



2pts / DIN 14690
应急特种车辆
028777



50/60 Hz	500 W	Icharge 5 / 10 / 15 A	12 V / 24 V	Charge / Maintenance 10 < 240 Ah	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5 kg	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210 mm	IP 65	2.26 m
----------	-------	-----------------------	-------------	----------------------------------	---------------	-------------	-------------------	--------	------	------------	------------	-------------------	-------	--------