

Ο GYSFLASH 51.12 CNT FV είναι ένας συνδεδεμένος φορτιστής υψηλής ισχύος 50 A με τεχνολογία αντιστροφέα. Επιτρέπει τη διατήρηση μιας μπαταρίας μολύβδου ή λιθίου 12 V σε απόλυτα σταθεροποιημένη τάση κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών φάσεων. Θα παρέχει τον καλύτερο κύκλο φόρτισης που συνιστάται για τη συντήρηση των πιο προηγμένων οχημάτων της αγοράς. Η συνδεσιμότητά του μέσω USB το καθιστά 100% παραμετροποιήσιμο.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Φόρτιση** : για μπαταρίες μολύβδου ή λιθίου (LFP) 12 V από 5 έως 600 Ah.
- **Διάγνωση**: υποστηρίζει έως 50 A για μπαταρίες 12 V σε οχήματα σε φάση διάγνωσης, σε συνεργεία συντήρησης.
- **Εκθεσιακός χώρος** : παρέχει συνεχή ισχύ κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενός οχήματος επίδειξης. Διαχειρίζεται επίσης τη βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας.
- **Testeur** : Σας επιτρέπει να ελέγχετε την τάση της μπαταρίας, να αξιολογείτε το σύστημα εκκίνησης (μπαταρία μίζας) και την κατάσταση της γεννήτριας του οχήματος.

100% CONNECTED

- Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση τρόπων και προφίλ φόρτισης μέσω USB.
- Εισαγωγή προκαθορισμένων αρχείων διαμόρφωσης προσαρμοσμένων στις συναλλαγές φορτίου.
- Ανάκτηση του ιστορικού φόρτισης και των δεδομένων σε στικ USB και χρήση τους σε λογιστικό φύλλο.
- Συνδέστε πρόσθετες μονάδες (εκτυπωτή, αναγνώστη γραμμωτού κώδικα κ.λπ.) μέσω της ειδικής υποδοχής μονάδας (SMC: Smart Module Connector).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρών, ασβεστίου κ.λπ.) και λιθίου (LFP).
- Ειδική καμπύλη φόρτισης σε **8 βήματα** (μπαταρία μολύβδου) ή **9 βήματα** (μπαταρία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου) χωρίς επίβλεψη.
- Ανάκτηση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών >2 V (αυτόματη ανάκτηση SOS).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **FV Flexible Voltage**, ο φορτιστής λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας μεταξύ 85 και 265 V.
- **Λειτουργία "Auto-Detect"** ξεκινά αυτόματα τη φόρτιση όταν μια μπαταρία συνδεθεί στο φορτιστή.
- **Λειτουργία "Auto-Restart"** σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με μνήμη των ρυθμίσεων.
- **Έλεγχος και βαθμονόμηση των καλωδίων.**
- **Κλειδωμα**, αποφεύγεται ο κίνδυνος ακατάλληλου χειρισμού, ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- Διατίθενται έως **12 προφίλ φόρτισης**, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ Easy για απλοποιημένη φόρτιση, κατάλληλο για όλες τις μπαταρίες μολύβδου.

ULTRA-SECURE

- **Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος**: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα αποτροπής σπινθήρων.
- **Ανταλλάξιμη ασφάλεια** που προστατεύει από κακή χρήση.
- **Αισθητήρας θερμοκρασίας** για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών συσκευών.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ


- **Ανθεκτική θήκη** με μαξιλαράκια απορρόφησης κραδασμών και κραδασμών.
- **Περιβλήμα IP41**, που προστατεύεται από την εισβολή αντικειμένων μεγαλύτερων από 1 mm.
- **Το χαμηλό ύψος** (10,5 cm) επιτρέπει στον φορτιστή να τοποθετείται κρυφά κάτω από ένα όχημα.



Παρέχεται με καλώδια (2,5 m - 10 mm²)



SMC USB



Διασθητικό περιβάλλον εργασίας διαθέσιμο σε 22 γλώσσες



ACCESSOIRES (προαιρετικά)



Ράφι τοίχου
055513



Θήκη μεταφοράς
060432

συμβατά καλώδια



Anderson Cable > Πένεςες

056503 - 2,5 m - 16 mm²
054615 - 5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable > NATO

026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable > Texas

055902 - 0.2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



Σύνδεσμος NATO

026780

50 / 60 Hz	850 W	50 A	12 V	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40 A	50 A	6,6	300 x 105 x 300	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m