

12 V

Ref. 068179

GYSFLASH 51.12 CNT FV je spojni punjač velike snage od 50 A s inverterskom tehnologijom. Omogućuje održavanje olovne ili litijske baterije od 12 V na savršeno stabiliziranom naponu tijekom dijagnostičkih faza. Isporučivat će najbolji ciklus punjenja preporučan za održavanje najnaprednijih vozila na tržištu. Njegova USB povezivost čini ga 100% prilagodljivim.

4 NAČINA RADA

- **Punjenje:** za 12 V olovne ili litijske (LFP) baterije od 5 do 600 Ah.
- **Dijagnostika :** podržava do 50 A za 12 V baterije u vozilima u fazi dijagnostike, u radionicama za održavanje.
- **Izložbeni prostor :** osigurava kontinuirano napajanje pri korištenju električnih dodataka pokazanoj vozila. Također upravlja optimalnim punjenjem baterije.
- **Testeur :** Omogućuje vam provjeru napona akumulatora, procjenu sustava za pokretanje (baterija za startanje) i stanje alternatora vozila.

100% POVEZAN

- Dodavanje, brisanje ili mijenjanje načina i profila punjenja putem USB-a.
- Uvoz unaprijed definiranih konfiguracijskih datoteka prilagođenih obrtima opterećenja.
- Dohvatite povijest punjenja i podatke na USB memoriji i upotrijebite ih u proračunskoj tablici.
- Spojite dodatne module (pisač, čitač barkoda, itd.) putem namjenske utičnice modula (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje životni vijek i performanse olovnih (gel, AGM, tekućine, kalcijeve, itd.) i litijskih (LFP) baterija.
- Specifična krivulja punjenja u **8 koraka** (olovna baterija) ili **9 koraka** (litij-željezno fosfatna baterija) bez nadzora.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije >2 V (*automatski SOS oporavak*).

TEHNOLOGIJE & NAPREDNE FUNKCIJE

- **FV** **Fleksibilan napon , punjač radi s naponom napajanja između 85 i 265V.**
- **Funkcija «Auto-Detect»** automatski započinje punjenje kada je baterija spojena na punjač.
- **Funkcija «Auto-Restart»** u slučaju nestanka struje s memorijom postavki.
- **Kontrola i kalibracija kabela.**
- **Zaključavanje,** izbjegava rizik od nestručnog rukovanja, idealno za garaže i izložbene dvorane.
- Dostupno do **12 profila punjenja** , uključujući Easy profil za pojednostavljeno punjenje prikladno za sve olovne baterije.

ULTRA-SIGURNO

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- **Zamjenjivi osigurač** koji štiti od zlouporabe.
- **Senzor temperature** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.

ERGONOMSKI

- **Izdržljiva torbica** s jastučićima koji apsorbiraju udarce i vibracije.
- **IP41** kućište, zaštićeno od upada objekata većih od 1 mm.
- **Mala visina** (10,5 cm) omogućuje punjaču da stoji skriven ispod vozila.



SMC USB

Isporučuje se s kablom (2,5 m - 10 mm²)



Intuitivno sučelje dostupno na 22 jezika



CNT MODULI

PRIBOR (opcionalno)



Zidna polica
055513



Torbica za nošenje
060432

kompatibilni kabl



Anderson Cable > Kliješta

056503 - 2,5 m - 16 mm²
054615 - 5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable > NATO

026810 - 5 m - 16 mm²




















Anderson Cable > Teksas

055902 - 0,2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



NATO konektor

026780

																
50 / 60 Hz	850 W	Icharge	12 V	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	6,6 kg	300 x 105 x 300 mm	SOS recovery	IP 41	80 A	2,5 m