

Az AUTOPULSE 320-T3 egy digitális MIG/MAG kettős impulzusgenerátor 3 integrált huzaladagolóval. Ez egy rendkívül fejlett gép 68 szinergikus görbével, amely kivételes ívminőséget biztosít. Sokoldalú, 3 különböző fáklyát képes tartani acél, alumínium és keményforrasztás (CuSi3/CuAl8) hegesztéséhez. A felhasználóbarát kezelőfelület és a nagyon pontos huzaladagolás kiemelkedővé teszi a hegesztés minőségét a nagyon vékony lemezeken.

MIG/MAG OPTIMALIZÁLT BEÁLLÍTÁSOK

- **Hegesztési eljárások** : Standard, Impulzus, Impulzus impulzusban és Kézi.
- **Trigger aktiválási módok** : 2T, 4T, SPOT, DELAY és TACK funkció.
- **A hegesztési ciklus pontos ellenőrzése** : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz, stb.
- **MIG/MAG hegesztés** :
- acélhuzal Ø 0,6 / 1,0 mm
- rozsdamentes acélhuzal Ø 0,8 / 1,0 mm
- alumíniumhuzal Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- **Forrasztási mód** :
- huzal CuSi és CuAl Ø 0,8 / 1,0 mm

EGYSZERŰSÍTETT HEGESZTÉS

- A **68 szinergikus görbék** garantálják a kiváló hegesztést az anyagok, huzalméreték és gázok széles skálájával.
- A **integrált szinergikus üzemmód** automatikusan meghatározza a legjobb hegesztési beállításokat, de lehetővé teszi a felhasználó számára is azok beállítását (huzalelőtölési sebesség, feszültség, áram, önműködő).

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

- **4 mikroprocesszor** növeli a számítási sebességet és a gép általános hatékonyságát.
- **Nagyon magas ívfeszültség** garantálja a könnyű ívképzést és a kivételes ívteljesítményt minden fémtípuson.
- **3 elektronikus** szabályozott huzaladagoló, amelyek egyenként 4 hajtógörgővel vannak felszerelve.
- Akár 3 db 200 mm átmérőjű huzalhengertekercset is képes befogadni.
- **A fáklyák automatikus felismerése** a kioldó megnyomásakor.
- Felfüggesztett fáklyatartó (x3) és hegesztősisak.
- Kompatibilis a Push Pull hegesztőpisztolyokkal (24 V).
- Kompatibilis az orsópisztolyokkal és ideális alumínium lágyhuzalhoz (AISI5 / AISI12).

FELHASZNÁLÓBARÁT FELÜLET

- **Új és egyszerűsített felület** kifejezetten a karosszériaszervizek munkatársai számára készült.
- **Színes képernyő XL** a hegesztési ciklus nagyon pontos beállításához és vezérléséhez.
- 2 görgetőkerék és 4 gomb a különböző menükben való egyszerű navigáláshoz.
- **A gép és a programok teljes frissítése** egy egyszerű USB-stick segítségével.
- Legfeljebb **500 hegesztési program tárolására alkalmas** az ismétlődő munkákhoz.

ROBUST ÉS MOBIL

- Megerősített burkolat.
- IP23 védelmi besorolású.
- Alacsony talapzat 2 gázpalack (2x4m3) elhelyezésére alkalmas.

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIÓK)



Fáklya Push Pull

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) ⚙️ 0,8 → 1,2



Lángszórási pisztoly

041486 4 m 3 kg 150 A (60%) ⚙️ 0,6 → 1,0



Doboz érintkezőhegyek MB15 / MB25 - 250 A 037458



3 fáklyával szállítva (250 A - 3 m) :

- MIG/MAG fáklya (Ø 1,0)
- MIG/MAG fáklya (Ø 0,8)
- ALU fáklya (Ø 1,2)

+ a fáklya tartója a lógó fáklya fölött mellékelve.



3 szintű ügyfélfelület :

- **EASY** (egyszerűsített modul)
- **EXPERT** (teljes modul)
- **AVANCÉ** (speciális alkalmazások)

| 50/60 Hz | A | min → max | Ø mm | Ø mm | Electronic Control | m/min | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica | EN 60974-1 (40°C) | U ₀ | cm | kg | IP | Protected & compatible power generator (+/-15%) | |
|----------|----|-----------|-----------|------|--------------------|----------|---|-------------------|-----------------------------|------|--------------|----|---|--------|
| 400 V 3~ | 16 | 15 → 320 | 0,6 → 1,2 | 200 | 50 W | 0,5 → 20 | 1.0 1.2 | X (40°C) | 260 A @ 60% 240 A @ 100% | 82,4 | 88 x 63 x 93 | 64 | IP 23 | 24 kVA |