

Il caricabatterie GYSFLASH 15.24 Xtrem rappresenta il non plus ultra in termini di progettazione meccanica ed elettronica. Elaborato per operare negli ambienti molto esigenti, come le cave, le zone contaminate o nell'ambiente militare, questo caricabatterie resiste agli urti ed è protetto contro gli schizzi dei materiali o dei liquidi (IP65). Adatto a caricare le batterie piombo 12V e 24V, dispone di una corrente di carica fino a 15 A sufficiente per la manutenzione della maggior parte dei veicoli (motori da cantiere, camion, carri armati, automobili, trattori...)

## TECNOLOGIA ALTO RENDIMENTO

- **Alto rendimento**, ciclo di lavoro da 15 al 100 % (40°C).
- **Tecnologia Fanless** : nessuna ventilazione esterna, senza infiltrazione di particelle.
- **2 modalità di carica** :  
Pb (14.4 V / 15 A max.) : destinata alla carica di batterie Piombo 12 V da 10 Ah a 240 Ah.  
Pb (28.8 V / 15 A max.) : destinata alla carica di batterie Piombo 24 V da 10 Ah a 240 Ah.
- **3 correnti di carica** : 5 A, 10 A e 15 A. Permette di selezionare la corrente di carica che più si adatta alla capacità della batteria.
- **Modalità Supply**, trasforma il caricabatterie in alimentazione stabilizzata in modo da conservare la memoria del veicolo durante la sostituzione di una batteria.



## RESISTENTE ALLE CONDIZIONI ESTREME

- Rivestimento **resistente agli urti**, compatto e robusto, con avvolgitore di cavi sulla parte anteriore.
- Piedini assorbi urti e vibrazioni.
- Caricabatterie protetto contro le polveri, i residui microscopici e contro i getti d'acqua in tutte le direzioni (**IP65**).
- Fissaggio murale con sistema di scivolamento o con magnete in opzione (MagnetFix).
- **Connessione militare** molto resistente, sicura e capace di supportare delle correnti forti.

## FUNZIONI AVANZATE

- **Riavvio automatico** in caso d'interruzione di corrente con memorizzazione delle impostazioni.
- Controllo e **calibratura dei cavi** per una carica ottimale della batteria (ricalibratura nel caso di cambiamento del cavo).
- Possibilità di **forzare la carica** se la tensione della batteria è inferiore a 1 V.

## CARICA 100% AUTOMATICA

- **Prolunga la durata** e le prestazioni delle batterie Piombo (gel, AGM, liquido, calcio, ecc...).
- Curva di carica specifica in **6 tappe** (batteria Piombo) senza sorveglianza.
- Carica di batterie a partire da 1 V.

## ULTRA SICURO


- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura integrata** al fine di adattare il livello di tensione di carica della batteria.
- **Interfaccia semplificata** per evitare errate manipolazioni.
- Rispetta la **norma militare VG 96960**.

Fornito con:

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
|    | Cavo doppia isolamento               |
|    | disponibile anche con il rif. 028760 |
|    | Connessione 2 pts robusto e sicuro   |
|    | Fissaggi murali                      |
| x2 | x2                                   |

## ACCESSORI (OPZIONI)

Supporto MagnetFix  
029637



connettore OTAN  
026780



connettore DIN14690  
028784



|            |       |                                      |              |                                     |                   |                |                 |        |      |               |               |                      |       |        |
|------------|-------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------|------|---------------|---------------|----------------------|-------|--------|
|            |       |                                      |              |                                     |                   |                |                 |        |      |               |               |                      |       |        |
| 50 / 60 Hz | 500 W | I <sub>charge</sub><br>5 / 10 / 15 A | 12 V<br>24 V | Charge / Maintenance<br>10 < 240 Ah | <0.5 Ah/<br>month | <150 mV<br>Rms | I <sub>U0</sub> | 6 step | 5 kg | 40°C<br>@100% | 25°C<br>@100% | 75 x 250 x<br>210 mm | IP 65 | 2.26 m |