

"GYSFLASH 15.24 Xtrem" akumulatoriaus įkroviklis yra aukščiausios mechaninės ir elektroninės konstrukcijos. Šis įkroviklis, sukurtas veikti labai sudėtingomis sąlygomis, pavyzdžiui, karjeruose, smarkiai užterštose teritorijose ar karinėse patalpose, yra atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo pūslų ar skysčių (IP65). Jis tinka 12 V ir 24 V švino akumuliatoriams įkrauti, jo įkrovimo srovė iki 15 A, pakankamai patogi daugumos transporto priemonių (gamyklų, sunkvežimių, cisternų, automobilių, traktorių...) techninei priežiūrai.

DIDELIO NAŠUMO TECHNOLOGIJA

- **Didelis efektyvumas**, darbo ciklas 15 A, esant 100 % (40 °C).
- **Technologija be ventiliatoriaus**: nėra išorinės ventiliacijos, nesiskverbia dulkės.
- **2 įkrovimo režimai**:
Pb (14,4 V / maks. 15 A): skirtas 12 V švino akumuliatoriams nuo 10 Ah iki 240 Ah įkrauti.
Pb (28,8 V / maks. 15 A): 24 V švino akumuliatoriams nuo 10 Ah iki 240 Ah įkrauti.
- **3 įkrovimo srovės**: 5 A, 10 A ir 15 A. Vartotojas gali pasirinkti įkrovimo srovę pagal akumulatoriaus technologiją ir talpą.
- **maitinimo režimas**, transformuoja įkroviklį į stabilizuotą maitinimo šaltinį, kad būtų išsaugota automobilio atmintis keičiant akumuliatorių.

ATSPARŪS EKSTREMALIOMS SĄLYGOMS

- **Smūgiams atsparus**, kompaktiškas ir tvirtas korpusas su kabelio laikymo vieta priekyje.
- Smūgių ir vibracijos slopinimo pagalvėlės.
- Įkroviklis apsaugotas nuo dulkių ir mikroskopinių likučių bei nuo vandens čiurkšlių iš visų pusių (**IP65**).
- Sieninis tvirtinimas naudojant slankiklių sistemą arba pasirinktinai magnetą (MagnetFix).
- Labai atsparus, saugus ir atlaikantis stiprias sroves.

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **Automatinis paleidimas iš naujo nutrūkus elektros energijos tiekimui su išsaugotais nustatymais**.
- Kabelių tikrinimas ir **kalibravimas**, kad būtų optimaliai įkraunamas akumuliatorius (pakeitus kabelį, kalibravimas atliekamas iš naujo).
- Galimybė **priverstinai įkrauti**, jei akumulatoriaus įtampa mažesnė nei 1 V.

100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- **Prailgina švino akumuliatorių (gelinių, AGM, skystųjų, kalcio ir t. t.) tarnavimo laiką** ir eksploatacines savybes.
- Specifinė 6 pakopų įkrovimo kreivė (švino akumuliatorius) be priežiūros.
- Akumulatoriaus įkrovimas nuo 1 V.

ULTRA-SECURE

- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga**: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- **Automatinis budėjimo režimas** atjungus akumuliatorių.
- **Įmontuotas temperatūros jutiklis** akumulatoriaus įkrovimo įtampos lygiui pritaikyti.
- **Supaprastinta sąsaja**, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.
- Atitinka **karinį standartą** VG 96960.



Komplektuojama su



Dvigubai izoliuotu kabeliu

taip pat galima įsigyti su nuoroda 028760



Tvirtas ir saugus 2 taškų prijungimas




Montavimas ant sienos

x2

x2

PRIEDAI (PASIRINKTYS)

Palaikymas
MagnetFix
029637



NATO jungtis
026780



2 vnt./OTAN
5 m - 4 mm²
025837

jungtis
DIN14690
028784



2pts / DIN 14690
Specialioji avarinė
transporto priemonė
028777

50 / 60 Hz	500 W	5 / 10 / 15 A	12 V / 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5 kg	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210 mm	IP 65	2.26 m