

O carregador de bateria GYSFLASH 15.24 Xtrem representa o que há de mais moderno em design mecânico e eletrônico. Projetado para uso em ambientes muito exigentes, tais como pedreiras, áreas altamente poluídas ou ambientes militares, este carregador é resistente a choques e protegido contra respingos de materiais ou líquidos (IP65). Adequado para recarregar baterias de chumbo de 12 V e 24 V, tem uma corrente de carga de até 15 A suficientemente confortável para a manutenção da maioria dos veículos (equipamentos de construção, caminhões, carros de combate, carros, tratores, etc.).

## TECNOLOGIA DE ALTO DESEMPENHO

- **Alto rendimento**, ciclo de trabalho de 15 A a 100 % (40°C).
- **Tecnologia Fanless** : sem ventilação externa, sem infiltração de poeira.
- **2 modos de carga** :  
Pb (14,4 V / 15 A máx.): para carregar baterias de chumbo de 12 V de 10 Ah a 240 Ah.  
Pb (28,8 V / 15 A máx.): para carregar baterias de chumbo-ácido 24 V de 10 Ah a 240 Ah.
- **3 correntes de carga** : 5 A, 10 A e 15 A. Permite selecionar a corrente de carga mais adequada à tecnologia e à capacidade da bateria.
- **Modo Supply**, transforma o carregador numa fonte de alimentação estabilizada para preservar a memória do veículo ao substituir a bateria.

## RESISTENTE A CONDIÇÕES EXTREMAS

- Caixa **resistente a choques**, compacta e robusta com enrolador de cabos na parte frontal.
- Pés absorvem choques e vibrações.
- Carregador protegido contra poeira e resíduos microscópicos e contra jatos de água de todas as direções (**IP65**).
- Suporte de parede com sistema opcional de corredeira ou magnetico (Magnetfix).
- **Conectores militares** altamente resistentes, seguros e capazes de resistir a fortes correntes.

## FUNÇÕES AVANÇADAS

- **Reinício automático** no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.
- Verificação e **calibração** dos cabos para uma carga ótima da bateria (recalibração possível ao trocar os cabos).
- Possibilidade de **forçar a carga** se a voltagem da bateria for inferior a 1 V.

## CARGA AUTOMÁTICA 100%

- **Prolonga a vida** e desempenho de baterias de chumbo (gel, AGM, líquido, cálcio, etc.) .
- Curva de carga específica em **6 etapas** (bateria de chumbo) sem supervisão.
- Carga da bateria a partir de 1 V.

## ULTRA SEGURO

- **Preserva a electrónica de bordo do veículo**: Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
- **Standby automático** se a bateria estiver desligada.
- **Sensor de temperatura integrado** para adaptar o nível de tensão de carga da bateria.
- **Interface simplificada** para evitar manuseamentos impróprios.
- Cumpre a **norma militar** VG 96960.




### Entregue com:

	Cabo com isolamento duplo
	também disponível sob a referência 028760
	Conexão robusta e segura de 2 pinos
	Suportes de parede possíveis.
x2	x2

## ACESSÓRIOS (OPÇÕES)

Suporte MagnetFix  
029637



conector OTAN  
026780



Conector DIN14690  
028784



50 / 60 Hz	⚡	Icharge	🔋 V	🔋 Charge / Maintenance	⚡ Zz	Ondulation/ Ripple	📈 Charging curve	📈	👤 kg	40°C @100%	25°C @100%	↕ mm	IP	🔌
220-240 V AC	500 W	5 / 10 / 15 A	12 V / 24 V	10 < 240 Ah	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	6 step	5	15 A	15 A	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m