

Nabíjačka batérií GYSFLASH 15.24 Xtrem predstavuje špičkový mechanický a elektronický dizajn. Táto nabíjačka je navrhnutá na prevádzku vo veľmi náročných prostrediach, ako sú lomy, silne znečistené oblasti alebo vojenské prostredie, je odolná voči nárazom a chránená proti striekajúcim materiálom alebo tekutinám (IP65). Je vhodná na dobíjanie 12 V a 24 V olovených akumulátorov, má nabíjací prúd až 15 A dostatočne vhodný na údržbu väčšiny vozidiel (závodov, nákladných vozidiel, cisterien, osobných automobilov, traktorov...).

VYSOKO VÝKONNÁ TECHNOLOGIA

- **Vysoká účinnosť**, pracovný cyklus 15 A pri 100 % (40 °C).
- **Bezventilátorová technológia**: žiadne vonkajšie vetranie, žiadna infiltrácia prachu.
- **2 režimy nabíjania**:
Pb (14,4 V / max. 15 A): na nabíjanie 12 V olovených akumulátorov od 10 Ah do 240 Ah.
Pb (28,8 V / max. 15 A): na nabíjanie 24 V olovených akumulátorov od 10 Ah do 240 Ah.
- **3 nabíjacie prúdy**: 5 A, 10 A a 15 A. Používateľ si môže zvoliť nabíjací prúd podľa technológie a kapacity akumulátora.
- **režim napájania**, transformuje nabíjačku na stabilizovaný zdroj napájania, aby sa zachovala pamäť vozidla pri výmene akumulátora.



ODOLNOSŤ VOČI EXTRÉMNYM PODMIENKAM

- **Nárazuvzdorné**, kompaktné a robustné puzdro s úložným priestorom na káble v prednej časti.
- Podložky na tlmenie nárazov a vibrácií.
- Nabíjačka chránená proti prachu a mikroskopickým zvyškom a proti prúdom vody zo všetkých strán (IP65).
- Montáž na stenu pomocou posuvného systému alebo voliteľného magnetu (MagnetFix).
- Vysoko odolná, bezpečná a schopná odolať silným prúdom.

POKROČILÉ FUNKCIE

- **Automatický reštart v prípade výpadku napájania s uloženými nastaveniami**.
- Kontrola a **kalibrácia káblov** pre optimálne nabíjanie batérie (rekalibrácia v prípade výmeny kábla).
- Možnosť **vynúteného nabíjania**, ak je napätie batérie nižšie ako 1 V.

100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- **Predlžuje životnosť** a výkon olovených akumulátorov (gélových, AGM, kvapalných, vápnikových atď.).
- Špecifická krivka nabíjania v 6 krokoch (olovený akumulátor) bez obsluhy.
- Nabíjanie batérie od 1 V.

ULTRA-SECURE


- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla**: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.
- **Zabudovaný teplotný snímač** na prispôsobenie úrovne nabíjacieho napätia batérie.
- **Zjednodušené rozhranie** na zabránenie chybám používateľa.
- V súlade s vojenskou normou VG 96960.

Dodáva sa s

	Dvojito izolovaný kábel k dispozícii aj pod referenčným číslom 028760
	Robustné a bezpečné dvojbodové pripojenie
	Montáž na stenu

PRÍSLUŠENSTVO (MOŽNOSTI)

Podpora MagnetFix
029637



Konektor NATO
02678 0



2ks/OTAN
5 m - 4 mm²
025837

konektor DIN14690
028784



2pts / DIN 14690
Špeciálne núdzové vozidlo
028777

50 / 60 Hz	500 W	lcharge 5 / 10 / 15 A	12 V 24 V	Charge / Maintenance 10 < 240 Ah	<0.5 Ah/ month	Ondulation/ Ripple <150 mV Rms	Charging curve IU ₀ U	6 step	5 kg	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210 mm	IP 65	2.26 m