

**GYSFLASH 101.24 CNT FV je 100 A nabíjačka s vysokým výkonom CONNECTED s invertorovou technológiou. Umožňuje udržiavať 6 V, 12 V, 16 V a 24 V olovenú alebo lítiovú batériu (lítium-iónová "štandardná" lítium-železitá fosfátová) na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Zabezpečí najlepší nabíjací cyklus odporúčaný pre údržbu najmodernejších vozidiel na trhu. Vďaka jeho pripojeniu cez USB je možné ho 100 % prispôbiť.**

## 4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie:** pre 6, 12, 16 alebo 24 V olovené alebo lítiové akumulátory od 5 do 1200 Ah.
- **Diagnostické:** podporuje až 100 A pre 12 V, 16 V alebo 24 V akumulátory vo vozidlách v diagnostickej fáze, v údržbárskych dielňach.
- **Showroom:** poskytuje kompenzáciu výkonu pri používaní elektrického príslušenstva predvážacieho vozidla. Zároveň riadi optimálne nabíjanie batérie.
- **Tester:** Umožňuje skontrolovať napätie akumulátora, vyhodnotiť štartovací systém (štartovací akumulátor) a stav alternátora vozidla.

## 100% CONNECTED

- Pridávanie, odstraňovanie alebo úprava režimov a profilov nabíjania cez USB.
- Importovať preddefinované konfiguračné súbory prispôbené obchodom s nákladom.
- Získať históriu nabíjania a údaje na USB kľúči a použiť ich v tabuľke.
- Pripojiť ďalšie moduly (tlačiareň, čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom špeciálnej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).



Dodáva sa s káblami (5 m - 25 mm<sup>2</sup>)

## AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkon olovených (gélových, AGM, tekutých, vápenatých atď.) a lítiových batérií (lítium-iónové "štandardné" lítium-železofosfátové batérie).
- Špecifická nabíjacia krivka v 8 krokoch (olovená batéria) alebo 9 krokoch (lítium-železofosfátová batéria) bez dozoru.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2 V (automatické obnovenie SOS).

## TECHNOLÓGIE A POKROČILÉ FUNKCIE

- **FV** Flexibilné Voltage, nabíjačka pracuje s napájacím napätím v rozsahu 85 až 265 V.
- **Funkcia "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjanie po pripojení batérie k nabíjačke.
- **Funkcia "Auto-Restart"** v prípade výpadku prúdu s pamäťou nastavení.
- **Kontrola a kalibrácia kábla**
- **Uzamknutie**, zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie, ideálne do garáží a výstavných hál.
- K dispozícii je až **12 nabíjacích profilov**, vrátane profilu Easy na zjednodušené nabíjanie vhodného pre všetky olovené akumulátory.

## BEZPEČNOSŤ

- Ochrana palubnej elektroniky vozidla: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- Vymeniteľné poisťky, ktoré chránia pred nesprávnym použitím.
- Teplotný snímač, ktorý zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.

## POKROČILÁ INTUITÍVNOSŤ

- **Odolný kufor** s podložkami absorbujúcimi nárazy a vibrácie.
- **Nízka výška** (13 cm), aby nakladač mohol prejsť pod vozidlom.



Intuitívne rozhranie k dispozícii v 22 jazykoch



Vozík 028890

## PRÍSLUŠENSTVO



SLM : Inteligentný svetelný modul 027978



SPM : Inteligentný modul tlačiarne 026919



Čítačka čiarových kódov 1D/2D 027718

V	50 / 60 Hz	~	I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>Z</sub>	Ondulation/Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								68 A	89 A						
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	35 A	50 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC		3200 W						100 A	59 A						