

Polnillec baterij GYSFLASH 15.24 Xtrem je vrhunsko mehansko in elektronsko zasnovan. Ta polnilnik je zasnovan za delovanje v zelo zahtevnih okoljih, kot so kamnolomi, močno onesnažena območja ali vojaška okolja, in je odporen na udarce ter zaščiten pred brizganjem materialov ali tekočin (IP65). Primeren je za polnjenje 12- in 24-voltnih svinčenih akumulatorjev, njegov polnilni tok do 15 A pa je dovolj primeren za vzdrževanje večine vozil (tovarne, tovornjaki, cisterne, avtomobili, traktorji ...).

VISOKO ZMOGLJIVA TEHNOLOGIJA

- **Visoka učinkovitost**, delovni cikel 15 A pri 100 % (40 °C).
- **Tehnologija brez ventilatorja**: brez zunanjega prezračevanja, brez infiltracije prahu.
- **2 načina polnjenja**:
Pb (14,4 V / največ 15 A): za polnjenje 12 V svinčenih akumulatorjev od 10 Ah do 240 Ah.
Pb (28,8 V / največ 15 A): za polnjenje 24-voltnih svinčenih akumulatorjev od 10 Ah do 240 Ah.
- **3 tokovi polnjenja**: Uporabnik lahko izbere polnilni tok glede na tehnologijo in zmogljivost akumulatorja.
- **način napajanja**, pretvori polnilnik v stabilizirano napajanje za ohranjanje spomina vozila ob zamenjavi akumulatorja.

ODPORNOST NA EKSTREMNE RAZMERE

- **Proti udarcem odporno**, kompaktno in robustno ohišje z možnostjo shranjevanja kablov na sprednji strani.
- Blazinice za blaženje udarcev in vibracij.
- Polnillec zaščiten pred prahom in mikroskopskimi ostanki ter pred curki vode iz vseh smeri (IP65).
- Stenska montaža z drsnim sistemom ali opsijskim magnetom (MagnetFix).
- Visoko odporen, varen in odporen na močne tokove.

NAPREDNE FUNKCIJE

- **Samodejni ponovni zagon v primeru izpada električne energije s shranjenimi nastavitvami**.
- Preverjanje in **umerjanje kablov** za optimalno polnjenje baterije (ponovno umerjanje v primeru menjave kabla).
- Možnost prisilnega polnjenja, če je napetost baterije manjša od 1 V.

100-ODSTOTNO SAMODEJNO POLNJENJE

- **Podaljša življenjsko dobo** in zmogljivost svinčenih akumulatorjev (gelskih, AGM, tekočih, kalcijevih itd.).
- Specifična krivulja polnjenja v 6 korakih (svinčni akumulatorji) brez nadzora.
- Polnjenje baterije od 1 V.

ULTRA-SECURE

- **Zaščita elektronike v vozilu**: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja.
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- **Vgrajeno temperaturno tipalo** za prilagajanje ravni napetosti polnjenja akumulatorja.
- **Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak.
- V skladu z vojaškim standardom VG 96960.




Priložen je

	Kabel z dvojno izolacijo na voljo tudi pod oznako 028760
	Robusten in varen dvotočkovni priključek
	Stenska montaža
x2	x2

DODATNA OPREMA (MOŽNOSTI)

Podpora MagnetFix
029637



NATO priključek
026780


















2pts/OTAN
5 m - 4 mm²
025837

priključek DIN14690
028784



2pts / DIN 14690
Posebno vozilo za nujne primere
vehicule
028777

														
50 / 60 Hz	500 W	lcharge 5 / 10 / 15 A	12 V 24 V	Charge / Maintenance 10 < 240 Ah	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210	IP 65	2.26 m